

Jellemzők

A Fly légfüggönyök választékának legkisebb méretű, ezzel együtt legalább ennyire hatékony modellje. Kifejezetten az élelmiszeripari létesítmények, éttermek, áthajtásos fülkék és pavilonok ablakaihoz tervezve.

Nagy sebességű légáramlás jellemzi, mely megakadályozza a rovarok bejutását a létesítménybe. Olyan levegőbemeneti ráccsal rendelkezik, mely a készülék teljes felületére kiterjed, így megkönnyítve a karbantartási feladatokat. Alacsony zajszint kibocsátásával működik.



- Kifejezetten ablakok rovarok elleni védelmére tervezték, például élelmiszeripari és vendéglátóipari egységek, fizetőkassza fülkék és létesítmények esetére. Nagy sebességű levegőakadály, mely megakadályozza a repülő rovarok épületbe történő bejutását. Akár 4,9 méter magasságú NSF 37 szabvány szerinti ablakoknál.
- Önálló ház horganyzott acéllemezből, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Széles bemeneti rács csiszolt élekkel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét irányba állítható.
- Dupla bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotormotor hajtással és alacsony zajszinttel. 2 sebességfokozat (kényelmi mód és repülési mód).
- „A” típusű fűtés nélkül, kizárólag levegővel.
- Infravörös távirányítóval és beépített LED-es billentyűzettel rendelkező szabályozóval.

Műszaki adatok

50Hz

Fűtés nélküli		
modell	Névleges légáramlás (m³/h)	Ajánlott Szerelési Magasság (m)
COMPACT FLY 600 A	1150	-
COMPACT FLY 900 A	1725	-

Méretetek

