

Jellemzők

Kereskedelmi méretű rovarriasztó légfüggöny, mely az ipari légfüggönyök erejével rendelkezik. A FLY KBB légfüggöny formaterve ötvözi az évek során bevezetett valamennyi sikeres újítást, és rendkívüli teljesítményt nyújt. Ezenkívül a technológia csúcsát jelentő külső rotormotoros hajtással és centrifugális EC ventilátorokkal van ellátva. A FLY KBB légfüggöny a rovarok bejutási esélyének minimálisra csökkentésére ajánlott, akár 3,5 méteres magasságú ajtókhöz.



- „Kifejezetten bejáratok rovarok elleni védelmére tervezték, például élelmiszeripari és vendéglátóipari egységek, kórházak vagy steril zónák esetére. Nagy sebességű levegőakadály, mely megakadályozza a repülő rovarok épületbe történő bejutását. Akár 3,5 méter magasságú NSF 37 szabvány szerinti ajtóknál.”
- Önálló ház horganyzott acéllemezből, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alap kivételben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélből.
- Széles bemeneti rács csiszolt éllel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- EC dupla bemeneti centrifugális ventilátorok külső rotormotoros hajtással és alacsony zajszinttel, rendkívül alacsony fogyasztású, hatékony ventilátorokkal.
- „A” típusű vezérlés nélkül, kizárólag levegővel.
- Tartalmaz Plug & Play Hand Auto vezérlést, 7 méteres RJ45 kábellel és mágneses ajtóérintkezővel. Választható: Clever vezérlés (programozható, automatikus, intelligens, energiatakarékos, Modbus távirányító épületirányítási rendszerekhez...)

Műszaki adatok


50Hz

Függöny		
modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
FLY KBB 1000 A	3,5	
FLY KBB 1500 A	3,5	
FLY KBB 2000 A	3,5	
FLY KBB 2500 A	3,5	
FLY KBB 3000 A	3,5	

60Hz

Függöny		
modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
FLY KBB 1000 A	3,5	
FLY KBB 1500 A	3,5	
FLY KBB 2000 A	3,5	
FLY KBB 2500 A	3,5	
FLY KBB 3000 A	3,5	

Méreték



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

