

## Jellemzők

Az OPTIMA légfüggöny ideális választás a legtöbb kereskedelmi bejáratához, akár 2,8 méteres magasságig. Az OPTIMA kis méretű és kompakt légfüggöny, elegáns és barátságos formatervvel, lekerekített szélekkel és vonalakkal. Külső háza tetszőleges RAL színben testre szabható, így bármely helyiség belső megjelenéséhez jól illeszkedik. Az OPTIMA légfüggöny falra rögzíthető, távirányítóval ellátott szabályozórendszert tartalmaz.



- Alumínium profilokból és horganyzott köpenyes acélemezekből készült, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL 9016 fehér vagy RAL 9006 ezüstszürke színben. További színek kérésre elérhetőek.
- Mikroperforált bemeneti rács szűrő funkciókkal és könnyű szerelhetőséggel. Nem igényel elszívást.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnyialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- Kettős bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- „P” típus vízmelegítő tekerccsel, „E” típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással, „A” típus fűtés nélkül, kizárólag levegővel. Választható DX tekerccs kiegészítés.
- Plug&Play vezérléssel, 7 méteres RJ45 kábellel és infravörös távirányítóval. Választható: Clever vezérlő (programozható, automatikus, intelligens, energiatakarékos, Modbus távirányító épületirányítási rendszerekhez...)

## Műszaki adatok

50Hz

Fűtetlen		
modell	Névleges légáramlás (m <sup>3</sup> /h)	Ajánlott Szerelési Magasság (m)
OPT 1000 A	1500	2,2-2,8
OPT 1500 A	2150	2,2-2,8
OPT 2000 A	2900	2,2-2,8

Elektromos Fűtés				
modell	Névleges légáramlás (m <sup>3</sup> /h)	Elektromos Fűtőteljesítmény 230Vx1 (kW)	Elektromos Fűtőteljesítmény 400Vx3 (kW)	Ajánlott Szerelési Magasság (m)
OPT 1000 E	1500	-	3,8/5,6	2,2-2,8
OPT 1000 E-9	1500	-	6/9	2,2-2,8
OPT 1500 E	2150	-	6/9	2,2-2,8
OPT 2000 E	2900	-	5,6/11,3	2,2-2,8
OPT 1000 E230	1500	3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-6	2150	3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-9	2150	6/9	-	2,2-2,8
OPT 2000 E230	2900	5,6/11,3	-	2,2-2,8

Vízmelegítés			
modell	Névleges légáramlás (m <sup>3</sup> /h)	Fűtőteljesítmény 80/60°C (kW)	Ajánlott Szerelési Magasság (m)
OPT 1000 P	1400	8,20	2,2-2,8
OPT 1500 P	2100	12,7	2,2-2,8
OPT 2000 P	2750	16,7	2,2-2,8

60Hz

F?tetlen		
modell	Névleges légáramlás (m <sup>3</sup> /h)	Ajánlott Szerelési Magasság (m)
OPT 1000 A 60Hz	1700	2,2-2,8
OPT 1500 A 60Hz	2250	2,2-2,8
OPT 2000 A 60Hz	3350	2,2-2,8

Méretetek

