

## Jellemzők

top



- Innovative concept of decorative air curtain based on a recessed model to be installed free-hanging.
- Sima felületű elülső panel, mely emblémákkal, világítással, felirattal vagy biztonsági és információs jelzésekkel tehető egyedivé, az ügyfél igényei szerint.
- Self-supporting casing construction made of galvanized steel plate painted in grey RAL9006. További színek kérésre elérhetőek.
- Inlet and Outlet inbuilt in the same grid painted in white RAL9016. További színek kérésre elérhetőek.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással.
- Alacsony zajszintű fordított keresztáramú ventilátorok, kétsebességű külső rotormotoros hajtással.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. „E” típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással. „A” típus fűtés nélkül, kizárólag levegővel.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

## Műszaki adatok

50Hz

## Fűtetlen

modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
TOP 1000 A	3.5	
TOP 1500 A	3.5	
TOP 2000 A	3.5	

## Elektromos Fűtés

modell	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
TOP 1000 E	3.5		
TOP 1500 E	3.5		
TOP 2000 E	3.5		

## Vízmelegítés

modell	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
TOP 1000 P86	3.5		
TOP 1500 P86	3.5		
TOP 2000 P86	3.5		
TOP 1000 P64	3.5		
TOP 1500 P64	3.5		
TOP 2000 P64	3.5		

Méretetek

