

Jellemzők

Kereskedelmi méretű légfüggöny, amely az ipari légfüggönyök teljesítményével rendelkezik. Mint az összes [standard Airtècnics légfüggöny](#), a Windbox BB is elegáns és időtálló megjelenésű. A Windbox BB egy rendkívül sokoldalú légfüggöny, amely számos műszaki specifikációval, rögzítési lehetőséggel és testreszabási lehetőséggel bír. Olyan légfüggöny, amely ötvözi a legfrissebb újításokat és fejlesztéseket a legújabb EC-ventilátorokkal, és [CLEVER továbbfejlesztett vezérléssel](#) szereljük.



- Önálló ház horganyzott acéllemezből, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkitelben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélből.
- Mikroperforált bemeneti rács szűrő funkciókkal és könnyű szerelhetőséggel. Nem igényel elszűrőt.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- EC dupla bemeneti centrifugális ventilátorok külső rotormotoros hajtással és alacsony zajszinttel, rendkívül alacsony fogyasztású, hatékony ventilátorokkal.
- „P” típus vízmelegítő tekerccsel, „E” típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással, „A” típus fűtés nélkül, kizárólag levegővel. Választható DX tekerccs kiegészítés.
- Plug&Play vezérléssel, 7 méteres RJ45 kábellel és infravörös távirányítóval. Választható: Clever vezérlő (programozható, automatikus, intelligens, energiatakarékos, Modbus távirányító épületirányítási rendszerekhez...)

Műszaki adatok

50Hz

| Fűtetlen | | |
|-----------|--|------------------------------------|
| modell | Névleges légáramlás (m ³ /h) | Ajánlott Szerelési Magasság (m) |
| BB 1000 A | 4020 | 4-7 |
| BB 1500 A | 5360 | 4-7 |
| BB 2000 A | 8040 | 4-7 |
| BB 2500 A | 9380 | 4-7 |
| BB 3000 A | 10720 | 4-7 |

| Elektromos Fűtés | | | |
|------------------|--|--|------------------------------------|
| modell | Névleges légáramlás (m ³ /h) | Elektromos Fűtőteljesítmény 400Vx3 (kW) | Ajánlott Szerelési Magasság (m) |
| BB 1000 E | 4020 | 6/15/21 | 4-7 |
| BB 1500 E | 5360 | 8/19/27 | 4-7 |
| BB 2000 E | 8040 | 12/30/42 | 4-7 |
| BB 2500 E | 9380 | 16/30/46 | 4-7 |
| BB 3000 E | 10720 | 20/30/50 | 4-7 |

| Vízmelegítés | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| modell | Névleges légáramlás (m ³ /h) | Ajánlott Szerelési Magasság (m) | Fűtőteljesítmény 80/60°C (kW) | Fűtőteljesítmény 60/40°C (kW) | Fűtőteljesítmény 50/40°C (kW) |
| BB 1000 P86 | 3750 | 4-7 | 18,21 | - | - |
| BB 1500 P86 | 5000 | 4-7 | 26,46 | - | - |
| BB 2000 P86 | 7500 | 4-7 | 38,44 | - | - |
| BB 2500 P86 | 8750 | 4-7 | 46,38 | - | - |
| BB 3000 P86 | 10000 | 4-7 | 55,04 | - | - |
| BB 1000 P64 | 3750 | 4-7 | - | 15,16 | - |
| BB 1500 P64 | 5000 | 4-7 | - | 21,87 | - |
| BB 2000 P64 | 7500 | 4-7 | - | 31,13 | - |



| Vízmelegítés | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| modell | Névleges légáramlás (m³/h) | Ajánlott Szerelési Magasság (m) | Fűtőteljesítmény 80/60°C (kW) | Fűtőteljesítmény 60/40°C (kW) | Fűtőteljesítmény 50/40°C (kW) |
| BB 2500 P64 | 8750 | 4-7 | - | 38,96 | - |
| BB 3000 P64 | 10000 | 4-7 | - | 45,49 | - |
| BB 1000 P54 | 3750 | 4-7 | - | - | 16,48 |
| BB 1500 P54 | 5000 | 4-7 | - | - | 24,15 |
| BB 2000 P54 | 7500 | 4-7 | - | - | 35,04 |
| BB 2500 P54 | 8750 | 4-7 | - | - | 42,12 |
| BB 3000 P54 | 10000 | 4-7 | - | - | 49,27 |

60Hz

| Fűtetlen | | |
|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| modell | Névleges légáramlás (m³/h) | Ajánlott Szerelési Magasság (m) |
| BB 1000 A | 4020 | 4-7 |
| BB 1500 A | 5360 | 4-7 |
| BB 2000 A | 8040 | 4-7 |
| BB 2500 A | 9380 | 4-7 |
| BB 3000 A | 10720 | 4-7 |

| Elektromos Fűtés | | | |
|------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| modell | Névleges légáramlás (m³/h) | Elektromos Fűtőteljesítmény 400Vx3 (kW) | Ajánlott Szerelési Magasság (m) |
| BB 1000 E | 4020 | 6/15/21 | 4-7 |
| BB 1500 E | 5360 | 8/19/27 | 4-7 |
| BB 2000 E | 8040 | 12/30/42 | 4-7 |
| BB 2500 E | 9380 | 16/30/46 | 4-7 |
| BB 3000 E | 10720 | 20/30/50 | 4-7 |

| Vízmelegítés | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| modell | Névleges légáramlás (m³/h) | Ajánlott Szerelési Magasság (m) | Fűtőteljesítmény 80/60°C (kW) | Fűtőteljesítmény 60/40°C (kW) | Fűtőteljesítmény 50/40°C (kW) |
| BB 1000 P86 | 3750 | 4-7 | 18,21 | - | - |
| BB 1500 P86 | 5000 | 4-7 | 26,46 | - | - |
| BB 2000 P86 | 7500 | 4-7 | 38,44 | - | - |
| BB 2500 P86 | 8750 | 4-7 | 46,38 | - | - |
| BB 3000 P86 | 10000 | 4-7 | 55,04 | - | - |
| BB 1000 P64 | 3750 | 4-7 | - | 15,16 | - |
| BB 1500 P64 | 5000 | 4-7 | - | 21,87 | - |
| BB 2000 P64 | 7500 | 4-7 | - | 31,13 | - |
| BB 2500 P64 | 8750 | 4-7 | - | 38,96 | - |
| BB 3000 P64 | 10000 | 4-7 | - | 45,49 | - |
| BB 1000 P54 | 3750 | 4-7 | - | - | 16,48 |
| BB 1500 P54 | 5000 | 4-7 | - | - | 24,15 |
| BB 2000 P54 | 7500 | 4-7 | - | - | 35,04 |
| BB 2500 P54 | 8750 | 4-7 | - | - | 42,12 |
| BB 3000 P54 | 10000 | 4-7 | - | - | 49,27 |

Méreték

