

Jellemz?k



- Energiatakarékos h?szivattyús légf?gg?ny: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (f?tés m?dban).
- Önálló ház horganyzott acéllemezbe?, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alap kivitelben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhet? egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Mikroperforált bemeneti rács sz?r? funkciókkal és könny? szerelhet?séggel. Tartalmaz bels? el?szer?t.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- EC dupla bemeneti centrifugális ventilátorok küls? rotormotoros hajtással és alacsony zajszinttel, rendkívül alacsony fogyasztású, hatékony ventilátorokkal.
- Tartalmaz bels? el?szer?t.
- Only heating mode: Plug&Play vezérléssel, 10 méteres RJ45 kábellel és infravörös távirányítóval.
- Cooling and Heating mode: Tartalmaz Plug & Play vezérl?panelt CS-5DX-NE DX alegységgel, 5 sebességfokozattal és 10 m telefonkábellet.
- DX VRF:
Választható: Továbbfejlesztett Clever Control vezérl? (programozható, automatikus, intelligens, energiatakarékos, Modbus RTU épületirányítási rendszerekhez...) egyedi programmal a h?tési m?dban m?ködéshez, a páralecsapódás elker?lése érdekében. Szabályozza a h?tési teljesítményt, hogy fenntartsa a leveg? áramlási sebességét és elérje a közeg elkülönítését. El?készítve MIDEA VRF kültéri h?szivattyú egységhez (R410A) való csatlakoztatásra, mely nem tartozék, és az ügyfélnek kell beszereznie. Ehhez légf?gg?ny?kre alakított tágulási szeleppel rendelkező DX Interface készlet szükséges. Kérje tanácsunkat.

M?szaki adatok

50Hz

| H?szivattyú - VRF | | |
|-------------------|--|------------------------------------|
| modell | Névleges légáramlás (m ³ /h) | Ajánlott Szerelési Magasság (m) |
| BB 1500 VRF24-MD | 4680 | 4-7 |
| BB 2500 VRF43-MD | 8190 | 4-7 |
| BB 3000 VRF47-MD | 9360 | 4-7 |

60Hz

| H?szivattyú - VRF | | |
|-------------------|--|------------------------------------|
| modell | Névleges légáramlás (m ³ /h) | Ajánlott Szerelési Magasság (m) |
| BB 1500 VRF24-MD | 4680 | 4-7 |
| BB 2500 VRF43-MD | 8190 | 4-7 |
| BB 3000 VRF47-MD | 9360 | 4-7 |

Méretetek



| L | A | B |
|------|------|------|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |